



photo non contractuelle

**SÈCHEUSES-REPASSEUSES**

Cette gamme de repasseuses compacte grâce à leurs dimensions réduites peuvent facilement être installées dans des locaux exigus

Retour frontal du linge, Rouleau tournant entraîné par bandes de séchages,  
Chambre de combustion créée dans le rouleau, Brûleur au titane avec distribution de la flamme sur la totalité de la surface du rouleau, Effet Venturi par la parfaite distribution de la flamme, Pression constante du linge sur le rouleau (matériel Nomex), Système d'aspiration des fumées et des vapeurs selon les normes environnementales et de sécurité CE les plus strictes en vigueur, Vitesse de repassage réglable, Thermostat électronique, Peinture Epoxy

**CARACTÉRISTIQUES - POINTS FORTS**

Dimensions du rouleau : 270 x 1200 mm  
Production horaire théorique : 20 kg

Version Gaz ou Électrique

**RÉFÉRENCES**

Calandre G 12-25 Gaz

Calandre G 12-25 Électrique

|  |  |
|--|--|
| <b>MODÈLE</b>                          | G 12-25  |
| <b>DIMENSIONS CYLINDRE</b>             | 1200 x Ø 270 mm  |
| <b>VITESSE DE REPASSAGE (VARIABLE)</b> | 0,8 ÷ 3 m/min  |
| <b>ALIMENTATION</b>                    | V.230/1/50Hz (gaz)<br>V.400/3N/50Hz (électrique)       |
| <b>DÉBIT THERMIQUE (VER. GAZ)</b>      | 11,2 kW  |
| <b>CONSOMMATION GAZ</b>                | gaz naturel 1,18 m <sup>3</sup> /h<br>propane 0,8 kg/h |
| <b>PUISSANCE DE CHAUFFAGE (VER EL)</b> | 9 kW   |
| <b>PUISSANCE MOTEURS</b>               | 0,37 kW  |
| <b>PRODUCTION HORAIRE</b>              | 20 kg (u.r. 50%)                                       |
| <b>DIMENSIONS CALANDRE</b>             | 1805x510x1080 mm                                       |
| <b>DIMENSIONS EMBALLAGE</b>            | 1865x660x1250 mm                                       |
| <b>POIDS NET / BRUT</b>                | 285 / 310 kg   |