



# COVEMAT

## LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES À SUPER ESSORAGE LAN-10, 14, 18, 27

### CARACTÉRISTIQUES

- ✚ Laveuse super essorage, cuve suspendue.
- ✚ Carrosserie, tambour et cuve en acier inoxydable.
- ✚ 4 Bacs à produits pour le dosage manuel, et branchements pour pompe doseuse
- ✚ Variateur de fréquence 50-60 Hz.
  
- ✚ Deux programmeurs électroniques :
- ✚ **Modèle M:** Offre 16 programmes avec réglage du temps, de la température, et du niveau d'eau.
- ✚ 4 signaux de dosage et 2 entrées d'eau (eau chaude et froide)
- ✚ **Modèle MP:** 99 à programmer au choix dont 16 programmes pré-établis. Fonction **Wet Cleaning** sur tous les modèles, 7 signaux pour le dosage automatique, 3 entrées d'eau, prise pour pc, menu entretien pour techniciens. Fonction **OPTIMAL LOADING** (indication du poids réel du linge pour une économie d'eau, d'énergie et de produits).
  
- ✚ Raccordement pour le dosage automatique à l'arrière de la machine.
- ✚ Possibilité de branchement à une centrale de paiement.

### MODÈLES LIVRE-SERVICE

- ✚ Monnayeur intégré dans la carrosserie.
- ✚ Possibilité de programmer différent prix pour chaque programme.
- ✚ Les touches « Avance », « Programme Express » et « Rinçage Extra » sont bloquées.
- ✚ L'arrêt thermique n'est pas possible dans cette version
- ✚ 4 programmes rapides (30 minutes)
- ✚ Possibilité de choisir entre les 16 programmes standards.
- ✚ Possibilité de changer le temps et la température de chaque phase.
- ✚ 4 signaux pour dosage automatique.
- ✚ Choix du niveau d'eau
- ✚ Indication du temps restant.



Livre-Service





# COVEMAT

## CARACTÉRISTIQUES

Tambour	Unité	LAN-10	LAN-14	LAN-18	LAN-27
Capacité	Kg	10	13	18	25
Diametre Ø	mm	532	620	700	770
Profondeur	mm	425	430	470	530
Volume	dm3	100	130	180	250
Hauteur porte	mm	408	427	474	620
Diamètre porte	mm	290	373	373	373
<b>Puissance</b>					
Moteur	kW	0,75	1	2,2	3
Eau chaude	kW	2	3	4	6
Résistance électrique	kW	6	9	12	18
<b>Branchement</b>					
Entrée Eau	Inch	¾"	¾"	¾"	¾"
Entrée Vapeur	Inch	½"	½"	½"	¾"
Vidange	Inch	2"	2"	2"	2-1/2"
<b>Essorage</b>					
Vitesse de lavage	r.p.m.	50	50	47	45
Vitesse d'essorage	r.p.m.	1100	1000	950	900
Facteur G	-	350	350	350	350
Microprocesseur M		OUI	OUI	OUI	OUI
Microprocesseur MP		OUI	OUI	OUI	OUI
Version Livre-Service		OUI	OUI	OUI	OUI
Double vidange		NON	OPT	OPT	OPT
Pompe vidange		OPT	OPT	OPT	NON



# COVEMAT

Encombrement machine	Unité	LAN-10	LAN-14	LAN-18	LAN-27
Largeur	mm	692	788	884	980
Profondeur	mm	805	870	914	1040
Hauteur	mm	1155	1300	1404	1565
Poids net	Kg	208	250	340	500

Encombrement Emballage	Unité	LAN-10	LAN-14	LAN-18	LAN-27
Largeur	mm	740	840	935	1150
Profondeur	mm	995	1010	1040	1270
Hauteur	mm	1350	1450	1550	1805
Poids brut	Kg	223	270	365	530