



3900 SERIES

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

Global 3900 Series

HIGH SPEED, SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE

3900 DD

- High-speed, single needle lockstitch machine. This machine has fully automatic lubrication, built-in motor and a separate control box. The bobbin winder is built-in the machine head.
- Máquina pespunte de alta velocidad de 1 aguja. Lubricación automática, motor incorporado y caja de control separado. El rebobinador esta incorporado en la cabeza.
- Hochgeschwindigkeits Einnadel Steppstichmaschine. Die Maschine ist ausgestattet mit vollautomatischer Schmierung, eingebauten Motor und seperatem Steuerkasten. Der Fadenspuler ist im Maschinenkopf integriert.
- Ultra rapide, machine une aiguille point noué. La machine a une lubrification toute automatique, moteur intégré et boite de contrôle séparé. Dévidoir de canette intégré dans la tête de machine.

3900 AUT

- All-in one, High-speed, single needle lockstitch machine with thread trimmer and automatic back tack. The machine has fully automatic lubrication and motor, control box and control panel are integrated in the machine. The bobbin winder is built-in the machine head. Presser foot lift is available as an option.
- Máquina todo incorporada de pespunte de alta velocidad, 1 aguja con corta-hilo y remate automática. Lubricación automática y con motor, caja de control y panel incorporada en la máquina. Con rebobinador incorporado en la cabeza. Alza-prensatelas es opcional.
- Alles in Einem ! Hochgeschwindigkeits Einnadel Steppstichmaschine mit Fadenabschneider und Stichverriegelung. Die Maschine hat eine vollautomatische Schmierung, und Motor, Steuerung sowie das Bedienteil sind in die Maschine integriert. Der Fadenspuler ist ebenfalls in Maschinekopf eingebaut. Eine automatische Presserfußlufitung ist als Option erhältlich.
- "Toute en un" - ultra rapide, machine une aiguille point noué avec coupe fil et points d'arrêts automatiques. La machine est entièrement lubrifiée automatiquement, le moteur, la boite de contrôle et le tableau de commande sont intégrés dans la machine. Dévidoir de canette intégré dans la tête de machine. Relevage automatique du pied disponible en option.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

max 5000 spm

OILING SYSTEM

Fully automatic

STITCH LENGTH

max 4 mm

PRESSER FOOT LIFT

max 8 mm

NEEDLE TYPE

134R

POWER SOURCE

240V single phase
50/60 Hz
direct drive mini servo motor